

# Motorisation pour porte de garage à usage individuel ProCom 7-4



## Domaines d'application



> 11,25 m<sup>2</sup>




≤ 11,25 m<sup>2</sup>



≤ 5500 m<sup>2</sup>



Vitesse d'ouverture  
Max 20 cm/s



12max/J

Cycles



750 N




## Confort :



- Motorisation silencieuse et sans entretien.
- Déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.



- Eclairage 10 LED homogène et éco énergétique.
- Consommation en veille < 1W.
- Démarrage et arrêt progressif géré par microprocesseur.



- Courroie crantée en Kevlar sans entretien.
- Dispositif de tension automatique de la courroie.
- Système de verrouillage automatique et anti relevage mécanique.
- Protocole de communication radio crypté bidirectionnel 868 MHz.



- Equipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par les systèmes domotiques d'autres fabricants.

## Produit livré avec :

- 1 émetteur 4 touches permettant l'ouverture et la fermeture totale ou partielle de la porte de garage.
- 1 rail disponible en 3 longueurs (K/M/L)

## Les produits complémentaires :

Pour avoir le système Bluetooth®



ou



Rajouter le récepteur  
HET/S 24 BLE HET/S 2 BLE



Batterie de secours



Feu de signalisation



Cellules photo-électrique

**TUBAUTO**