



KABA expert : la pire crainte des cambrioleurs

Le standard chez KOMPOtherm® signifie sécurité maximum

Le cylindre KABA expert est pour ainsi dire quasi inviolable : Sa conception le protège même des techniques d'ouvertures par chocs (ou bumping) ainsi que de l'électrolockpicking.

Ce cylindre de haute sécurité fait partie du standard KOMPOtherm®. Toutes nos portes en sont équipées sans plus value.

Bien sûr, ce cylindre est certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006. Il répond aux exigences de la classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2, qui sont les deux classes les plus hautes pour les cylindres. Il remplit aussi en option les plus importantes classifications cations VdS.

Bien entendu, un tel degré de sécurité ne permet pas de refaire ses clés au coin de la rue. Ceci n'est possible qu'à l'aide de la carte de sécurité originale auprès de partenaires KABA agréés.

Les points remarquables du cylindre KABA expert sont :

- Système de verrouillage ultra sécurisé
- Standard dans toutes les portes KOMPOtherm®
- Protégé contre le bumping et l'électrolockpicking
- Certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006
- Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2
- Remplit les classifications VdS au besoin (option)
- Protégé contre la copie non autorisée
- Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm
- Disponible en dimensions spéciales sur demande



Équipement KOMPOtherm®

Le petit plus pour votre porte d'entrée KOMPOtherm®

RC 2

Adios, Homme en noir ! KOMPOtherm® – un standard de sécurité certifié

La première pensée qui traverse l'esprit du cambrioleur face à une porte KOMPOtherm®, c'est qu'il aura beaucoup de mal à l'ouvrir. En plus, la très haute sécurité des portes KOMPOtherm® est maintenant certifiée. Chaque profilé et panneau de porte KOMPOtherm® peut maintenant être produit selon les critères de sécurité exigés par la RC2 (résistance class 2). Cela est possible grâce à l'utilisation d'un vitrage P4A de sécurité ainsi qu'un scellement spécifique de ce vitrage, et répond à la nouvelle norme DIN EN 1627 classification RC.

PfB est un organisme qui forme également la brigade anti criminalité du Land de Bavière et qui valide donc les critères « anti criminalité » de ce produit.



Paumelle intégrée

Invisible, mais tout de même belle

» *On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.* (Antoine de Saint-Exupéry)

Le point le plus intéressant de cette paumelle invisible est son positionnement dans la coque intérieure de la porte. Il n'y a donc aucune interruption dans la rupture du pont thermique de l'ensemble. Nous avons aussi voulu simplifier le montage du battant. La paumelle intégrée KOMPOtherm® est composée d'éléments en inox coulé sous pression et est réglable en

3 dimensions. Toutes les séries THERM peuvent en être équipées.



Judas digital | Caméra

Le judas digital KOMPOtherm® peut être monté dans toutes les épaisseurs de panneaux de 35 à 109 mm. Il est composé d'une caméra à angle de vision de 105° et d'un écran LCD 3.5". Sa résolution est de 0,3 Mega-Pixel. Il peut remplacer un judas existant ou couvrir un perçage existant de 4 à 22 mm.

Dimensions de l'appareil 135 (L) x 85 (H) x 24,5 mm (P), poids 350 g, fonctionne avec 4 piles AA. Article n°14660



Caméra extérieure



Écran intérieur

Nouveau chez KOMPOtherm® : la boîte aux lettres isolée



La boîte aux lettres intégrée à la partie fixe de votre porte d'entrée vous permet tout simplement de récupérer votre courrier à l'intérieur de votre maison. Le seul inconvénient jusqu'à présent était dû aux courants d'airs.

boitier intégré et complètement isolé. Vous pouvez ainsi compter sur une isolation optimisée de votre porte d'entrée. De plus le clapet et le boitier sont conçus de manière à réduire aux maximum les nuisances sonores !

Boîte aux lettres « Exclusive Hightherm »

- Boitier isolé
- Plaque frontale isolée
- Clapet avec système soft-close
- Valeur U = 1,7 W/m²·k
- Isolation du boîtier 30 mm



Profil Blockdesign

Le puissant profil Blockdesign

KOMPOtherm® propose désormais un nouveau profil de porte orienté sur le design des constructions actuelles. Le profil Blockdesign n'est pas seulement esthétique de par ses formes cubiques particulièrement à la mode, mais il est aussi très robuste.

Le design est inspiré de la nouvelle moulure Blockline, et les nouveaux dormants et poteaux ont des angles saillants. Le profil Blockdesign vient compléter les séries SOFTtherm et DUOtherm aux formes arrondies. Non seulement le dormant reprend la profondeur de 111 mm mais possède également des qualités isolantes, esthétiques et statiques remarquables.

Les points remarquables du profil Blockdesign :

- Dormant et poteau à angle saillant
- Ouvrant K0therm
- Ouverture intérieure
- Déport de 17 mm
- Profondeur 111 mm



KOMPO-Scan

Ouverture et fermeture contrôlées par votre doigt !

Le système de lecteur biométrique permet de ne plus avoir à se soucier de ses clés ou d'être enfermé dehors. Un simple passage de votre doigt sur le lecteur permet l'ouverture de la porte. Votre empreinte digitale est reconnue et transformée en clef électronique par le lecteur. Vous pouvez mémoriser 200 empreintes qui seront ensuite reconnues.

De plus c'est la version la plus économique de nos systèmes d'ouverture par biométrie. Le système KOMPO-Scan est plus simple mais tout aussi sécurisant que sa version complète. De plus le nouveau lecteur biométrique avec sa coque en inox ne dépasse plus que de 3 mm de la surface ce qui le rend plus discret.

Article n° 14030

Les points remarquables du système KOMPO-Scan :

- Un système simplifié
- Reconnaitre biométrique et mémoire automatique
- Jusqu'à 200 utilisateurs
- Verrouillage automatique de la serrure lors de la fermeture de la porte
- Raccordement 230 V
- Ouverture par clef ou par béquille intérieure possible à tous moments
- Plaque inox de 3 mm
- Pas de possibilités de brancher une alarme ou d'autres systèmes



Équipement KOMPOtherm®
Le confort au plus haut point

Sésame, ouvre-toi !
Un accès confortable avec le système KOMPO-Keyless-go

Qui n'a jamais souhaité, en étant chargé de sacs de courses, de boissons, ou d'autres choses encombrantes, que sa porte d'entrée s'ouvre d'elle-même et offre ainsi un accès direct dans sa maison ? Le système innovant KOMPO-Keyless-go vous offre maintenant ce confort ! Un récepteur invisible dans le cadre de votre porte reconnaît



le transpondeur Keyless-go dans votre poche ou sac dès que vous approchez de votre porte. Un simple et léger contact avec la poignée extérieure permet d'ouvrir votre porte sans déposer votre chargement.

Ce surplus de confort est combiné avec avec une sécurité : Dès la fermeture de la porte, cette dernière se verrouille automatiquement, et le transpondeur se met au repos. Il est ainsi possible de déposer le transpondeur, la veste, le sac etc ... directement derrière la porte, sans que cette dernière s'ouvre inopinément. Ce n'est qu'en remettant le transpondeur en mouvement ultérieurement que cela signifie : « Sésame, ouvre-toi ! ». KOMPO-Keyless-Go est tout simplement confortable !

Au besoin, si vous souhaitez encore plus de confort, pensez au système d'ouvre-portes automatiques Kompo T-go et S-go

Le système d'ouvre-porte automatique intégré ouvre et ferme automatiquement la porte. Le fonctionnement est invisible et ne fait aucun bruit, car il est intégré à l'ouvrant de la porte. La porte est contrôlée à distance automatiquement par télécommande. Ceci entraîne le retrait complet de tous les points de verrouillage des systèmes KOMPO T-go et S-go. L'ouvre-porte intégré s'occupe ensuite automatiquement du reste.

Au bout d'environ 10 secondes, la porte se referme et se reverrouille automatiquement. L'ouverture de la porte par la béquille intérieure est possible et soutenue par le système d'ouvre-porte.

La porte fonctionne en basse tension selon DIN 18650. En cas de blocage dû à un obstacle, la porte s'arrête. Système adapté aux normes DIN 18040-1 et 18040-2.