

Systèmes de profilés KOMPOtherm®

Un système de profilé avec deux variantes d'ouvrants

Un système de profilés, deux variantes d'ouvrants et quatre formes de construction, vous offrent les meilleurs performances

La gamme de profilés THERM offre une performance isolante sans commune mesure. Nous atteignons ici des valeurs UD = 0,6 W/m²·k.

Il existe deux ouvrants différents – Therm et HIGHtherm. Ils sont complétés par de magnifiques dormants SOFT, DUO et BLOCK afin de vous offrir votre porte d'entrée telle que vous la désirez !



Ouvrant Therm

- Ouvrant affleurant deux faces• 3 joints d'étanchéité
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieures et extérieures
- Profondeur de l'ouvrant = 96 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,3 W/ m²·k
- KOtherm
- SOFTtherm
- DUOtherm
- BLOCKtherm
- Panneau standard à partir de 40 mm
- Double ou triple vitrage

Ouvrant HIGHtherm

- Profil à frappe intérieure• 4 joints d'isolation
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieures et extérieures
- Profondeur de l'ouvrant = 106 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,2 W/ m²·k
- KO-HIGHtherm
- SOFT-HIGHtherm
- DUO-HIGHtherm
- BLOCK-HIGHtherm
- Uniquement avec panneaux faiblement émissif à partir de 60 mm
- Uniquement en triple vitrage



Vues extérieures SOFTtherm et DUOtherm



Système de profilé SOFTtherm | SOFT-Hightherm

- Dormant arrondi
- Ouvrant vers l'intérieur



Système de profilé SOFTtherm avec poteau DUOtherm | SOFT-Hightherm avec poteau DUOtherm

- Dormant arrondi
- Poteau arrondi
- Ouvrant vers l'intérieur



Système de profilé DUOtherm | DUO-Hightherm

- Dormant arrondi
- Poteau arrondi
- Ouvrant arrondi
- Parclose arrondie
- Socle arrondi
- Ouvrant vers l'intérieur