



Dormez sur vos deux oreilles ...

Systèmes de profilés KOMPOtherm®

La technique dans le moindre détail



1
Pêne et gâche
La serrure est équipée d'un pêne et d'une gâche ainsi que d'une béquille intérieure avec plaque d'appui grand format.



2
Serrures multipoints
Vous aurez plus ou moins de points d'ancrages haut et bas en fonction du type de serrure choisie.



3
Ferrure inox monobloc
Cette pièce est fixée dans le dormant de votre porte.



4
Entrebailleur intégré
Ce système permet d'entrouvrir votre porte. L'entrebailleur est manoeuvrable de l'extérieur par le cylindre principal.




5
Seuil réglable
Les portes d'entrée KOMPOtherm® sont équipées d'un seuil réglable en hauteur sur la partie ouvrante. (Pas sur KO 70 HD)



6
Paumelles doubles
L'équipement de série comprend 3 paumelles doubles réglables et sans entretien spécifique, toujours laquées dans la teinte de la porte.



7
Paumelles triples
Nous vous proposons également des paumelles triples en option ayant les mêmes caractéristiques.



8
Chevilles d'ancrage doubles en inox
Ces chevilles empêchent les attaques au pied de biche et l'enfoncement du battant coté paumelles (en option).



9
Seuil
La série Therm est équipée d'un seuil polyamide/aluminium (standard).



10
Joint automatique
La série Therm est équipée d'un joint automatique afin d'optimiser l'isolation au maximum.

