

Serrure 3 points
n° 11350 – standard en
gamme HD



Penne, verrou et 2 crochets, ferrure inox monobloc.

En option avec entre-
bailleur en inox intégré
pour une ouverture
partielle de l'ouvrant.
n° 11351



Serrure 7 points
n° 10192 – standard en
gamme Therm



Penne, verrou, 4 points d'ancrages
et 2 crochets, ferrure inox monobloc
dans le dormant et l'ouvrant, boîtiers
réglables.

En option avec entre-
bailleur en inox intégré
pour une ouverture
partielle de l'ouvrant.
n° 11101



KOMPO-Safe
n° 11365 – serrure 3 points
automatique



Serrure à verrouillage automatique
3 points. Lors de la fermeture de la
porte, les deux penne s'engagent
automatiquement sur 20 mm. Avec fon-
ction journalière et maintien de battant
intégré.

En option avec entre-
bailleur en inox intégré
pour une ouverture
partielle de l'ouvrant.
n° 11366



KOMPOtronic 7 points
n° 11370



Serrure électromécanique 7 points motorisée
Verrouillage et déverrouillage automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments. Peut être raccordé à :

- Alarmes
- Systèmes de contrôle d'accès
- Systèmes d'ouvre-portes électriques

Commande standard : 2 télécommandes utilisateurs, 1 télécommande maitresse (uniquement pour la programmation).

Autres systèmes de commande :

Télécommande supplémentaire
n° 11381



Lecteur biométrique
n° 11390



Lecteur de transpondeur
n° 11395



Transpondeur
n° 11397



Interrupteur sans fil intérieur
n° 11384



KOMPO-Scan
n° 14030
Entrebailleur en option n° 14035



Serrure électromécanique 7 points motorisée

Verrouillage et déverrouillage automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments.

KOMPO-Connect
n° 14040
Entrebailleur en option n° 14035



Contrôle d'accès

Lecteur biométrique



Contrôle d'accès

Télécommande



KOMPO-Keyless-go
n° 14010
Entrebailleur en option n° 14035



Contrôle d'accès

Barre et transpondeur



n° 14011 DIN gauche
n° 14012 DIN droite

KOMPO T-go
n° 14050



Serrure électromécanique 7 points motorisée avec ouvre porte

Verrouillage, déverrouillage, ouverture et fermeture automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments.

(Uniquement en combinaison avec des paumelles triples comprises dans le prix)

Le système fonctionne en basse tension selon DIN 18650, Si un obstacle perturbe l'ouverture, le battant s'arrête. Compatible avec les normes DIN 18040-1 et 18040-2.

Contrôle d'accès

Fonctionne uniquement par télécommande. 2 pièces n° 14062 sont livrées avec la porte.



KOMPO S-go
n° 14060



Serrure 3 points automatique avec ouvre porte

La porte s'ouvre automatiquement par télécommande, grâce à la serrure 3 points automatique motorisée et à l'ouvre porte automatique intégré. Au bout de 10 secondes la porte se referme et les pennes s'engagent à nouveau automatiquement. La porte est verrouillée. Verrouiller manuellement la porte avec la clé désactive tout le système.

(Uniquement en combinaison avec des paumelles triples comprises dans le prix)

L'ouverture maximale de 100° nécessite la pose d'un arrêt de porte au sol. Une combinaison avec les paumelles intégrées n'est pas possible.